



Série ANLT

Parafoudres débrochables monoblocs pour lignes téléphoniques analogiques

Parafoudres modulaires assurant la protection des lignes téléphoniques, analogiques ou numériques en dégroupage partiel.

Conception à 3 étages de protection associant éclateurs à gaz à fort pouvoir d'écoulement, élément en série, semi-conducteurs calibrant la tension résiduelle de sortie.

Boîtier modulaire rail DIN à connexion par vis, en PVC autoextinguible.

Fin de vie en court-circuit.

Remise en service de la ligne après la fin de vie du parafoudre en retirant la cartouche.

Caractéristiques	Unités	ANLT AD
Code produit	-	30062
Réseau	-	RTC/ADSL2/SDSL
Nombre de borne	-	6
Tension nominale U_N	Vdc	48+90
Tension utilisation maxi U_c :	Vdc	170
Pouvoir d'écoulement onde 8/20 μ s		
• Nominal I_n	kA	5
• Maximal I_{max}	kA	10
Niveau de protection U_p sous I_n 5kA (L-L)/(L-PE) :	V	$\leq 320/600$
Temps de réponse	ns	<1/100
Résistance de la ligne	ohms	<5
Déconnecteur thermique	-	Non
Perte d'insertion	dB	$\leq 0,3$
Type de protection	-	série
Caractéristiques mécaniques		
Signalisation de fin de vie par voyant mécanique	-	non
Report de signalisation de défaut	-	non
Connexions par bornier cage fil	mm ²	0,5 à 2,5
Boîtier modulaire à fixer sur rail Din 35mm	-	oui
Cartouche débrochable	-	oui
Température d'utilisation	°C	-40/+80
Classe de protection	-	IP20
Largeur	mm	13
Hauteur	mm	90
Profondeur	mm	58
Poids	g	65

● Conformité aux normes et directives : ● NF EN 61643-21 ● CE