



Série ANCO

Parafoudres pour liaisons coaxiales audio et vidéo

Parafoudres spécifiques pour la protection des liaisons coaxiales contre les surtensions transitoires induites sur les antennes ou les câbles coaxiaux.

- **ANCO BNC** : parafoudre pour câble liaison vidéo
- **ANCO TV** : parafoudre pour câble d'antenne TV hertzienne
- **ANCO SAT** : parafoudre pour câble d'antenne parabolique

Caractéristiques	Unités	ANCO BNC	ANCO TV	ANCO SAT
Code produit	-	30400	30402	30401
Tension ligne max	V	60	60	60
Tension d'écrêtage	V	90	90	90
Pouvoir d'écoulement onde 8/20 μs				
• Nominal I_n	kA	5	5	5
• Maximal I_{max}	kA	10	10	10
Temps de réponse	ns	10	250	250
Puissance maximum	W	10	50	50
Fréquence maximum	MHz	70	950	950
Impédance de ligne	Ohms	50	75	75
Atténuation	dB	<1	<1	<1
Caractéristiques mécaniques				
Type de connecteurs	-	BNC (M/F)	TV(F/F)	F(F/F)
Température d'utilisation	°C	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80
Longueur	mm	85	85	85
Hauteur	mm	25	25	25
Largeur	mm	25	25	25
Poids	g	62	50	69

● **Conformité aux normes et directives : NF EN 61643-21** ● CE