



Série ANMO Parafoudre monobloc

Parafoudre de type 2 et 3 assurant une protection en mode commun et mode différentiel.

Parafoudres de conception éclateur à gaz - varistances assurant une très bonne tenue aux chocs et une résistance d'isolement importante.

Utilisé pour automatismes de portails, alarmes intrusion,...

Caractéristiques	Unités	ANMO 6
<i>Code produit</i>	-	301091
<i>Régime de neutre</i>	-	TT-TNS
<i>Nombre de pôle</i>	-	3
<i>Tension nominale U_N</i>	V	230
<i>Tension utilisation maxi U_C</i>	V	255
<i>Tenue au surtension temporaire U_T</i>	V	335
<i>Courant de fuite vers PE sous U_N</i>	mA	0
<i>Pouvoir d'écoulement onde 8 / 20 μs</i>		
• <i>Nominal I_n</i>	kA	3
• <i>Maximal I_{max}</i>	kA	6
<i>Niveau de protection U_p sous I_n</i>	kV	$\leq 1,5/1,5$
<i>Test en onde combinée 1,2/50μs et 8/20μs U_{oc}</i>	kV/kA	6/3
<i>Temps de réponse</i>	ns	≤ 25
<i>Résistance d'isolement</i>	M Ω	$> 10^3$
<i>Déconnecteur max à associer : Fusible gG</i>	A	16
<i>Courant de court-circuit admissible</i>	kA	3
Caractéristiques mécaniques		
<i>Signalisation de fin de vie par voyant</i>	-	oui
<i>Report de signalisation de défaut</i>	-	non
<i>Fin de vie en court-circuit</i>	-	non
<i>Sortie par fils</i>	mm ²	N/L/T : 1,5
<i>Boîtier modulaire à fixer sur rail Din 35mm</i>	-	non
<i>Température d'utilisation</i>	°C	-15/+60
<i>Classe de protection</i>	-	IP20
<i>Longueur</i>	mm	36
<i>Largeur</i>	mm	24
<i>Hauteur</i>	mm	15
<i>Poids</i>	g	26

● **Conformité aux normes et directives : NF EN 61643-11** ●